

**LEISTUNGERKLÄRUNG gemäß Anhang III der Verordnung  
(EU) Nr. 305 /2011**

N° 2014/03/12 – DoP – Dachplatte Quadro – 011

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps :

**Quadro**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**Rückverfolgung : siehe Produkt oder Bedingungen**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**EN 14782:2006** selbsttragene Dachdeckungs – und Wandbekleidungselemente aus Metallblech

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Icopal S.A.**  
**Z.I. Hauts-Sarts**  
**Rue de Hermée, 186**  
**BE-4040 Herstal**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

**Nicht relevant**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**EN 14782:2006 AVCP System 4**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**Produktionskontrolle in der Fabrik**  
**Bauartprüfung**

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine europäische technische Bewertung ausgestellt worden ist:

**Nicht relevant**

9. Erklärte Leistung

Merkmale	Leistung	Produktspezifikation
<b>Mechanische Widerstandsfähigkeit</b>	* <b>Konform</b>	<b>EN 14782:2006</b>
<b>Wasserdurchlässigkeit</b>	Wasserundurchlässig	
<b>Maßabweichung</b>	$12 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	
<b>Gefahrstoffe</b>	Liegt keine Produktbestimmung vor	
<b>Feuerbeständigkeit</b>	** <b>B<sub>ROOF(t1)</sub> + B<sub>ROOF(t2)</sub> + B<sub>ROOF(t3)</sub></b>	
<b>Brandverhalten</b>	F	
<b>Haltbarkeitsdauer</b>	<u>Stahl</u> : EN10169 -1 -DX53D + Z275/ZA255/AZ150 ZM250 EN10346 EP5/EP15. -G300HS + AZ150 AS135/1397 EP5/EP15. Nenndicke : 0,75mm <u>Deckschicht</u> : - SP(PO) (flächenbezogene Masse = 120µm/m²)	

\* = Distanz zwischen den Dachlatten ≤ 400mm

\*\* = Klassifiziertes Produkt ohne weitere notwendige Tests (Beschluß der Kommission 2005/403/CE).

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Michel Falcone**

**Operations Director**

**Herstal, 12. März 2014**