



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

N° 2014/03/12 – DoP – Dachowki Quadro – 011

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Quadro

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Numer partii: patrz opakowanie produktu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

EN 14782:2006 Samonośne płyty metalowe do pokryć dachowych

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Icopal S.A.
Z.I. Hauts-Sarts
Rue de Hermée, 186
BE-4040 Herstal

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

Nie Dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

EN 14782:2006 AVCP System 4

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Zakładowa kontrola produkcji

Badania wstępne

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

Nie Dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość mechaniczna	* Zgodna	EN 14782:2006
Wodoszczelność	Wodoodporny	
Wariacje wymiarowe	$12 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	
Uwalnianie substancji kontrolowanych	NPD	
Odporność na ogień zewnętrzny	** $B_{\text{ROOF}}(t1) + B_{\text{ROOF}}(t2) + B_{\text{ROOF}}(t3)$	
Reakcja na ogień	F	
Typ materiału	<p><u>Stal</u> : EN10169 -1 -DX53D + Z275/ZA255/AZ150 ZM250 EN10346 EP5/EP15. -G300HS + AZ150 AS135/1397 EP5/EP15. Grubość nominalna : 0,75mm <u>Pokrycie</u>: - SP(PO) (Masa nominalna = 120 $\mu\text{m}/\text{m}^2$)</p>	
<p>* = Odległość między punktami podparcia $\leq 400\text{mm}$ ** = Produkty klasyfikowane bez potrzeby przeprowadzania dalszych badań (Decyzja 2005/403/CE).</p>		

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Michel Falcone

Operations Director

Herstal, 12 marzec 2014

